



STAVEBNÁ CHÉMIA
NOVEJ GENERÁCIE



KLÍK ADHÉZNY MOSTÍK

je penetračný náter na nenasiakavé, hladké a porušené podklady. Má veľmi dobré väzobné vlastnosti, spevňuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje príľnavosť ďalších vrstiev. Po vytvrdnutí je odolný poveternostným vplyvom. KLIK adhézný mostík je ideálny pod omietky, malty a potery.



KLÍK TMEL NA SÁDROKARTÓN

je zmesou sady, jemných inertných plnív, zúšľachtujúcich prísad a aditív zaručujúcich nízku objemovú hmotnosť a výbornú spracovateľnosť pri nízkom obsahu zmiešavacej vody. To minimalizuje prepadávanie vrstiev tmelu v škáre a tým i počet ďalších operácií pre dosiahnutie plošnej rovinnosti. Začiatok tuhnutia KLIK TMELU NA SÁDROKARTÓN je viac ako 30 minút. Brúsiteľnosť povrchu vrstvy tmelu je závislá na parametroch prostredia a je spravidla väčšia než 3 hodiny.



KLÍK FINAL TMEL

je jednozložkový biely tmel - pasta na báze akrylátovej disperzie s minerálnymi plnivami vhodný na okamžité povrchové úpravy stavieb. Je možné ho použiť i ako podkladovú vrstvu pod obklady, malby, tapety, alebo ako nástroj na dosiahnutie konečnej povrchovej úpravy stien a sádkokartonových konštrukcií. KLIK FINAL TMEL má rôznorodé využitie v interiéri i exteriéri. Má výbornú rozotierateľnosť a príľnavosť.



KLÍK AQUAIZOL TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA

je jednozložková disperzná hydroizolačná hmota na báze homopolymérov s organickými a anorganickými prísadami určená do vnútorného prostredia.



KLÍK AQUAIZOL TEKUTÁ LEPENKA

je dvojzložková pružná náterová hmota na báze cementovej zmesi, modifikovanej polymérmi. Je určená na plošné aplikácie hydroizolácii stavebných konštrukcií. Vytvára pružnú membránu, ktorá je vysoko odolná proti priesaku vody, mrazu a rozmrazovacím siliam, radónu, zároveň je priepustná pre vodné pary. Má výbornú príľnavosť k betónu, prírodnému a umelému kameňu, oceli, galvanizovanému plechu, medi a pod.



KLÍK AQUAIZOL UV ELASTICKÁ HYDROIZOLÁCIA (tekutá guma)

je jednozložková hydroizolačná hmota pre vonkajšie aj vnútorné použitie na báze vodnej kopolymérnej disperzie, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. Hydroizolačná hmota KLIK sa nanáša v základnom stave štetcom, valčekom ale i ako tmel. Po nariadení v tekutom stave sa môže striekať. Po zaschnutí vytvára pružnú, bezošvú hydroizolačnú vrstvu so žiadnom nasiakavosťou a nulovou vodopriepustnosťou. Hmota je určená pre hydroizoláciu betónových striech, asfaltových strešných hydroizolácií, dreva, cementových a iných krytín, stien opatrených cementovou alebo vápennocementovou omietkou. Je vhodná i pre hydroizoláciu sádkokartonu, OSB dosiek, DTD dosiek. Má vynikajúcu príľnavosť k podkladu. Pre kovové povrchy sa doporučuje ošetriť povrch pred náterom odhrdzovačom.



KLÍK PENETRÁCIA 2802A

je špeciálna disperzia pre stavebníctvo. Je to styrenakrylátový kopolymér s voľnými karboxylovými väzbami.



KLÍK HĽBKOVÁ PENETRÁCIA

je špeciálna disperzia styren-akrylátového polyméru riediteľného vodou, ktorá vďaka veľmi malým časticiam (50 nm) umožňuje kvalitnejšie a hlbšie preniknutie do všetkých druhov stavebných materiálov. Má výborné spájacie a filmtvorné vlastnosti.



KLÍK NÁHRADA VÁPNA

je určený do mált na murovanie, omietanie a škárovanie. Je možné ho použiť k zlepšeniu plasticity cementových poterov a pre výrobu nenosných cementových betónov.



KLÍK SUPERPLASTIFIKÁTOR

je superplastifikačná prísada do betónu a mált. Zlepšuje spracovateľnosť a súdržnosť zmesi, bez zvýšenia obsahu vody. Zvyšuje počiatočnú a konečnú pevnosť, trvanlivosť a hutnosť zmesi. Znižuje zmršťovanie, vodopriepustnosť a vznik trhlín výsledného betónu či malty. Je ideálny pre výrobu betónu do podlahového kúrenia. Je vhodný pre architektonické betóny a výrobu rôzneho betónového materiálu.



Dovoz a predaj v SR: KLÍKON, s. r. o, A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca, Slovenská republika
tel./fax: 041 433 3312, e-mail: klik@klikon.sk, www.klikon.sk