

Charakteristika

KLIK - Polyuretánový tmel „25“ je jednozložkový polyuretánový tmel, v priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Tmel odoláva UV žiareniu, vode, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám, je pretierateľný po 24 hodinách.

Použitie

KLIK - Polyuretánový tmel „25“ je určený pre tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve, medzi poréznymi a neporéznymi materiálmi s požiadavkami na následnú pretierateľnosť. Stredný modul zaručuje udržanie pohybu špár. Tmel má výbornú adhéziu k poréznym podkladom bez použitia primeru.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť suché, odmasťené a odprášené. Zo dna hliníkovej kartuše odstráňte krycie veko a sušidlo -, prerazte otvor v špičke kartuše, našroubujte aplikačnú špičku, vložte do výlačnej pištole a naneste do požadovaného priestoru. Nanesený tmel uhladte do 20 min. stierkou. Nevytvrdnutý tmel odstráňte pomocou rozpúšťadla, vytvrdený pomocou KLIK - Odstraňovač silikónu a peny alebo mechanicky.

Technické údaje

vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,30g/ml
Doba spracovania: 40-50min
Vulkanizácia: 3mm/24hod
Modul Mpa: 0,40 Mpa
Pevnosť: 1,40 Mpa
Ťažnosť: menej ako 450%
Tvrdosť: 40SHA
pohyb v škáre: 25%
zmrštenie: menej ako 2%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -30°C až +80°C
Odolnosť voči UV žiareniu: dobrá, odporúčaný náter
Teplota skladovania: do +25°C
Doba skladovania: 12mesiacov

Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: Nie
Savý aj nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Meď, Olovo: Nie
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
Dilatačné škáry: Áno

Farba biela, šedá, čierna

Balenie kartuša 310 ml, kartón 12 ks
saláma 600 ml - šedá, kartón 20 ks

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote 0°C až +25°C po dobu 12 mesiacov.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

