

# Technický list

## KLIK 4 v 1 flexibilné lepidlo na obklady

### Charakteristika

KLIK 4v1 je jednozložkové flexibilné lepidlo na báze akrylátovej disperzie s minerálnymi plnivami, pripravené k okamžitému použitiu. Má výbornú rozštieľateľnosť a pojivosť.

### Použitie

4v1 je vhodné pre vnútorné a vonkajšie lepenie obkladov a dlažby (keramika, granit, kameň, mramor ...) až do hrúbky 20 mm. Má výbornú priľnavosť k väčšine stavebných materiálov - betón, omietka, sadrokartón, drevo, tehla ..

Nie je vhodné pre spoje trvale zaťažené vodou - bazény, žumpy a pod.

aplikačný postup

Lepené diely musia byť suché, odmastené a odprášené. Lepidlo naneste v bodoch alebo v ploche pomocou stierky na jednu z lepených plôch, potom diely pritlačte k sebe. Ťažšie diely s vnútorným napätím fixujte po dobu 24 hod nevytvrdnuté lepidlo možno odstrániť vodou, vytvrdenej mechanicky.

### Technické údaje

Vzhľad: nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,75g/ml

Doba spracovania: 30min

Vulkanizácia: 2mm / 24hod

Pevnosť Mpa: 0,40MPa

Zmrštenie: Menej ako 1%

Aplikačná teplota: +7°C až +30°C

Tepelná odolnosť: -20°C až +80°C

Odolnosť Uv žiarenie: Áno

Teplota skladovania: +5°C až +35°C

Doba skladovania: 12mesiacov

Mastný podklad: Nie

Sklo, smalt: Áno

Vlhký podklad: do 5% vlhkosti

Savý podklad: Áno

Nesavý podklad: Áno

Hliník, oceľ: Áno

Olovo, meď: Nie

Polykarbonát: Áno

Ostatné plasty: Nie

Dilatačné škáry: Nie

### Farba nažltlá

**Balenie** Vedro 1,5kg 5 kg, 25 kg

**Životnosť a skladovanie** V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +35°C po dobu 12 mesiacov.

**Upozornenie** Pred použitím sa zoznamte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.



KLKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca  
Slovenská republika / Slovak republic  
DIČ (VAT): SK2021794049  
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12  
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk  
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

# Technický list

## KLIK 4 v 1 flexibilné lepidlo na obklady

*Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.*



KLKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca  
Slovenská republika / Slovak republic  
DIČ (VAT): SK2021794049  
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12

GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: [klik@klikon.sk](mailto:klik@klikon.sk)

URL: [www.klikon.sk](http://www.klikon.sk), [www.powerklik.sk](http://www.powerklik.sk)