

1. Charakteristika

KLIK – Akvárium silikónové lepidlo je jednozložkový acetátový tmel, 100% silikón, neškodný pre ryby, odoláva riasam a morskej vode, vhodný pre styk s pitnou vodou, s vysokou pružnosťou a pevnosťou.

2. Použitie

KLIK - Akvárium silikónové lepidlo je určené pre výrobu a opravu akvárií, terárií, vhodný pre inštaláciu výkladných skriň, sklenených boxov, a pod. Zároveň je možné ho použiť pre tesnenie a lepenie v prevádzkach vyžadujúcich čisté pracovné prostredie – výroba nápojov, potravín, liekov apod. (Tmel má certifikáciu pre styk s pitnou vodou v nemeckej skúšobni Fresenius.)

3. Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené a suché. Odrežte špičku kartuše nad závitom, našróbujte aplikačnú špičku, tú odrežte podľa požadovaného vytlačovaného množstva a pomocou vytlačovacej pištole naneste lepidlo na jednu z lepených plôch. So spojom môžete ľahko manipulovať do 7 min. od naniesenia lepidla. Čerstvé prebytočné lepidlo odstránite pomocou výrobku KLIK Odstraňovač silikónu a peny, vytvrdnuté iba mechanicky. Konečné vytvrdnutie prebieha v závislosti na teplote rýchlosťou 3 mm/24 hod. pri +20°C.

4. Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,04 g/m
Doba spracovania: 7min
Vulkanizácia: 4,5mm/24hodín
Modul Mpa: 0,52 MPa
Pevnosť Mpa: 2,10 Mpa
Ťažnosť: 300%
Tvrdosť: 25 Sha
Pohyb v špirále: 25%
Zmrštenie: menej ako 2%
Aplikačná teplota: +5°C až +40° C
Teplotná odolnosť: -50 až +250°C
Odolnosť voči UV žiareniu: Áno
Teplota skladovania: do +30°C
Doba skladovania: 24 mesiacov
Príľnavosť: Mastný podklad: Nie
Sklo, smalt: Áno
Vlhký podklad: Nie
Savý podklad: Nie
Nesavý podklad: Áno
Oceľ, hliník: Áno
Olovo, meď: Nie
Polykarbonát: Nie
Ostatné plasty: Áno
Vhodný na dilatačné škáry: Áno

5. farba transparentná, čierna

6. Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks
600 ml (na objednávku)

7. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 24 mesiacov.

8. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 14792/L
Spoločnosť má uzatvorenú "Zmluvu o likvidácii obalov a odpadov" s Natur-Pack, a.s. a je registrovaná pod číslom 01892.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 14792/L
Spoločnosť má uzatvorenú "Zmluvu o likvidácii obalov a odpadov" s Natur-Pack, a.s. a je registrovaná pod číslom 01892.