

Charakteristika

KLIK - karosársky tmel je jednozložkový vodou riediteľný tmel na báze špeciálnej disperzie so zníženou kyslosťou, preto tmel nespôsobuje koróziu plechov bez povrchových úprav, v priebehu vysychania bez zápachu, je prietierateľný.

Použitie

KLIK - karosársky tmel je určený pre pružné utesňovanie plechových častí karosérií, blatníkov a podbehov. Tiež možné použiť ako tlmiaci materiál pri hlučnej vibrácii zariadení, ako pružnú výplň dutín a medzier s využitím následnej pretierateľnosti.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť suché, odprášené a odmastené. Odrežte špičku kartuše nad závitom, našrobujte aplikačnú špičku, tu zarežte podľa šírky škáry a pomocou výtlačnej pištole vytlačte tmel do požadovaného priestoru. Tmel môžete do 20 min. stierkou, prípadne vlhkým štetcom upravovať. Prebytočný tmel odstránite pomocou vody, po zaschnutí mechanicky. Pretierať je možné po 24 hodinách..

Technické údaje

Vzhľad: nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,60g / ml
Doba spracovania: 20min
Vulkanizácia: 2mm/24hod
Modul Mpa: 0,35MPa
Ťažnosť: 300%
Tvrdosť: 38 Sha
Pohyb v škáre: 7,5%
Zmrštenie: 4%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -20°C až +80%
Odolnosť voči UV žiareniu: Áno
Teplota skladovania: do 30°C
Doba skladovania: do 24 mesiacov
Prilnavosť: Vlhký podklad, Mastný podklad – Nie
Sklo, smalt – Áno
Savý aj nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Meď, olovo: Nie
Polykarbonát: Nie
Ostatné plasty: Áno

Farba biela

Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks

Životnosť a skladovanie

V pôvodných obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk