

KONSTRUKT

Charakteristika

KLIK – Konštrukčné lepidlo je jednozložkové polyuretánové lepidlo bez rozpúšťadiel, v priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám. Lepidlo nevykazuje zmrštenie, naopak mierne expanduje.

Použitie

KLIK – Konštrukčné lepidlo je vhodné pre lepenie dreva, kameňa, betónu, pevných plastov, polyuretánovej a polystyrénovej peny, sklenej tkaniny, plechov, kovových stavebných prvkov na savé i nesavé podklady. Vhodné pre stavbu lodí a ľahkých lietadiel, na chemické kotvenie v stavebných konštrukciách.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odmastené, odprášené, do 5% vlhkosti môžu byť vlhké. Lepidlo naneste na jednu z lepených plôch (v prípade chemického kotvenia do otvoru) v požadovanom množstve v bodoch alebo prúžkoch a potom lepené plochy pevne spojte. So spojom môžete manipulovať po dobu 15 min. Nevytvrdnuté lepidlo odstránite rozpúšťadlom, vytvrdnuté iba mechanicky.

Technické údaje:

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,46g /ml

Doba spracovania: 15 min

Vulkanizácia: 2mm/24hodín

Modul Mpa: 0,35 MPa

Pevnosť Mpa: 10,00MPa

Zmrštenie: 0%

Aplikačná teplota: +5°C až +40°C

Teplotná odolnosť: -40°C až +80°C

Odolné voči UV žiareniu

Teplota skladovania: do +25°C

Doba skladovania: 12 mesiacov

Prilnavosť k – Mastný podklad: Nie

Sklo, smalt: Áno

Vlhký a savý a nesavý podklad: Áno

Hliník, oceľ: Áno

Meď, olovo: Nie

Polykarbonát a ostatné plasty

Dilatačné škáry: Nie

Farba : béžová

Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks

 hadica 600 ml, kartón 15 ks

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplôt 0°C až +25°C po dobu 12 mesiacov.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením
