

## MONTÁŽNA PENA - ZIMNÁ DO -13°C

### 1. Charakteristika

KLIK - Montážna pena zimná je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.

### 2. Použitie

KLIK - Montážna pena zimná je vhodná pre vnútorné a vonkajšie použitie na upevňovanie a tesnenie dverných a okenných rámov, opravy muríva, omietky v miestach prechodov potrubí a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchových kútov, doutesňovanie strešných tašiek apod.

#### Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, môžu byť vlhké, nie však mokré alebo pod vodou. Dóza peny pred aplikáciou by mala mať teplotu od +5°C do +35°C (ideálna je +20°C), dózu je nutné min. 1 minútu pred aplikáciou pretrepať vo vodorovnej polohe – potom postupujte podľa podrobného návodu na etikete výrobku. Čerstvú penu odstránite výrobkom KLIK Čistič peny alebo KLIK Odstraňovač silikónu a peny, zaschnutú penu mechanicky.

### Technické údaje:

Vzhľad: Napeňujúca tekutina

Merná hmotnosť: 20-30kg/m³

Nelepivosť: 10-40min

Rezateľnosť: 30-140 min

Penivosť: 38-42L/750ml

Tvarová stabilita: Max 5%

Aplikačná teplota: -13°C až + 40°C

Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C

Odolnosť UV žiareniu: Nie

Teplota skladovania: do + 25°C

Doba skladovania: 18mesiacov

Prilnavosť:

Mastný podklad: Nie

Sklo, Smalt: Áno

Vlhký podklad: Áno

Savý i nesavý podklad: Áno

Hliník, oceľ: Áno

Olovo, Med': Nie

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatácia: Ako výplň

4. Farba žltá

5. Balenie plechová dóza 500 ml, 750 ml SPRAY  
plechová dóza 750 ml GUN

### 6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 18 mesiacov , dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ich teplotám nad +50°C.

### 7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.



KLÍKON, s.r.o.  
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca  
Slovenská republika / Slovak republic  
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312  
Fax: (+421) 41 433 33 12  
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk  
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.  
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca  
Slovenská republika / Slovak republic  
DIČ (VAT): SK2021794049  
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312  
Fax: (+421) 41 433 33 12  
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: [klik@klikon.sk](mailto:klik@klikon.sk)  
URL: [www.klikon.sk](http://www.klikon.sk), [www.powerklik.sk](http://www.powerklik.sk)