

Charakteristika

KLIK - Sanitárny silikón je jednozložkový acetátový silikónový tmel, vulkanizujúci vzdušnou vlhkosťou. Je to 100% silikón odolný voči hubám a plesniam, s vynikajúcou životnosťou, dobrou pružnosťou v širokom teplotnom rozmedzí, s dobrou priľnavosťou k neporéznym materiálom, odolný voči poveternostným extrémom, s malým zmrštením (<4%) a neobsahuje rozpúšťadlá a minerálne náhrady.

Použitie

KLIK - Sanitárny silikón je vhodný pre sanitárne a kuchynské použitie alebo pre použitie v stavebníctve tam, kde sa vyžaduje odolnosť proti plesniam.

Aplikačný postup

Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Neporézne materiály ako hliník, sklo a kovy očistíte vhodným rozpúšťadlom. Tento tmel je určený na okamžité použitie. Po vhodnej príprave škáry a zamaskovaní okrajov sa tmel naniesie aplikačnou pištoľou do škáry a zároveň do 5 min. pomocou špachtle namočenej v mydlovom roztoku. Maskovacia páska sa potom ihneď odstráni. Nevytvrdený tmel je možné odstrániť použitím rozpúšťadla. Vytvrdený tmel je možné odstrániť iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,03g/ml
Doba spracovania: 8min
Vulkanizácia: 3mm/24hod.
Modul Mpa: 0,43 Mpa
Pevnosť v Mpa: 0,55MPa
Ťažnosť: 450%
Tvrdosť: 23SHA
Pohyb v špirále: 25%
Zmrštenie: menej ako 4%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -50°C až +150°C
Teplota skladovania: do 30°C
Odolnosť voči UV žiareniu: Áno
Doba skladovania: 27mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: Nie
Nesavý podklad: Áno
Savý podklad: Nie
Hliník, Ocel: Áno
Meď, Olovo: Nie
Polykarbonát: Nie
Ostatné plasty: Áno
Dilatačné škáry: Áno

Farba transparent, biela, manhattan, šedá, bahama, hnedá, čierna

Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks

Životnosť a skladovanie

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale do teploty +30°C má silikónový tmel KLIK - Sanitárny silikón skladovateľnosť 27 mesiacov. Garantujeme životnosť výrobku do dátumu uvedeného na vrchnej časti obalu (exp.) .

Upozornenie

pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s údajmi v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladoch od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame všeobecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami alebo konzultovať s technickým oddelením



KLKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk