

1. Charakteristika

KLIK – Kachliarsky tmel je jednozložkový tmel na báze vodného skla doplneného plnivami.
Vytvrdnutý tmel odoláva teplotám do +1300°C.

2. Použitie

KLIK – Kachliarsky tmel je špeciálne určený pre tesniace a spojovacie práce u pecí, krbov, ohnísk, roštov, dymovodov. Je vhodný pre práce so šamotovými výmurovkami – všade tam, kde je možné využiť extrémnu tepelnú odolnosť. Nie je vhodný pre dilatujúce spoje. Dokonale vytvrdnutý tmel dlhodobo odoláva kondenzačným výparom. Tmel nie je paropriepustný.

Aplikačný postup

KLIK - Kachliarsky tmel je možné nanášať na vlhké podklady – nie však do vody! V prípade veľmi suchého podkladu doporučujeme zvýšiť adhéziu takto: pripraviť základný náter = trochu tmelu z kartuše natrieť vodou na hustú kašu a tú natrieť podklad, nechať zaschnúť a potom naniesť tmel.

3. Technické údaje

4. Farba čierna

5. Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks

6. Životnosť a skladovanie

V pôvodných obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote +5°C až +25°C.

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk