

OBKLAD

Charakteristika

KLIK - Lepidlo na obklady e jednozložkové lepidlo na báze tripolyméru. V priebehu vytvrdzovania bez zápachu, vyznačuje sa rýchlou primárnou (okamžitou) pevnosťou.

Použitie

KLIK - Lepidlo na obklady je určené na lepenie poréznych materiálov – klasických obkladov a dlažieb, drevených obložení, vhodné pre lepenie polystyrénu, drevotriesky, lamino obložení, lepenie hobry – vždy ak je minimálne jedna strana savá.

Aplikačný postup

Lepené diely musia byť suché, odmastené a odprášené. Lepidlo naneste v bodoch alebo prúžkoch na jednu z lepených plôch, potom diely pritlačte k sebe. Ťažšie diely s vnútorným napätím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrdené lepidlo je možné odstrániť vodou, vytvrdnuté liehom, prípadne mechanicky. ak chceme doceliť maximálne pevného spoja, môžeme savé strany napenetrovať náterom vytvoreným z KLIK Lepidlo na obklady a vody v pomere 2:1.

Technické údaje

Vzhľad: nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,55g/ml
Doba spracovania: 30 min
Vulkanizácia: 2mm/24hod.

Pevnosť Mpa: 0,35MPa
Zmrštenie: menej ako 6%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -20°C až +80°C
Odolnosť UV žiareniu: Áno
Teplota skladovania: do +30°C
Doba skladovania: 24 mesiacov

- Prilnavosť: - Mastný alebo vlhký podklad: Nie
- Sklo, Smalt: Áno
- Savý aj nesavý podklad: Áno
- Hliník, oceľ, olovo, meď: Áno
- Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
- Dilatačné škáry: Nie

Farba béžová

Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks
vedro 1,5 kg, 3 kg, 5 kg, väčšie na objednávku

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +35°C po dobu 24 mesiacov.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.