

1. Charakteristika

MASTERSil® - jednozložkový mazací prípravok pripravený na okamžité použitie, vytvára antistatický masťný film s vysokou tepelnou odolnosťou.

2. Použitie

MASTERSil® - premazáva posuvné plochy, ošetruje plastové a gumové plochy, chráni pred vlhkosťou, zabraňuje namázaniu. Pôsobí ako separačné činidlo foriem pri spracovaní plastov, kaučukov, kovov pri striekaní, lisovanie, zlievanie, extrúziu, odlievanie. Vytvorí jemný film.

Aplikačný postup

-dózu dôkladne pretrepte a v kolmej polohe aplikujte na ošetrovaný podklad zo vzdialenosti 30 - 50 cm rýchlym krátkym strekom, silná nanesená vrstva zhoršuje separačné účinnok. Podklad pre separáciu musí byť pred prvým nanesením odmastený. Výlisky či odliatky sú masťné, v prípade ďalšej úpravy striekaním musí byť zvyšky silikónu odstránené = odmastené. Spray je plne funkčný vo všetkých polohách.

3. Technické údaje

Zloženie propán / bután / izobután

Aplikačná teplota max. 40 ° C

Konzistencia aerosól

Merná hmotnosť 0,96 g / ml

4. Farba bezfarebná**5. Balenie sprej 400 ml****6. Životnosť a skladovanie**

V originálnych obaloch pri teplote + 15 ° C až + 25 ° C počas 36 mesiacov.

7. Upozornenie

Pred použitím sa oboznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.



DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz

Spoločnosť je zapísaná v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 6905
Spoločnosť má uzatvorenú "Zmluvu o združenom plnení" s EKO-KOM, as a je registrovaná pod číslom EK-F06020149.
Spoločnosť je certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001: 2009.