

MONTÁŽNA PENA nízkoexpanzná ZIMNÁ

Charakteristika

KLIK - Montážna pena nízkoexpanzná ZIMNÁ je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 35 násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.

Použitie

KLIK - Montážna pena nízkoexpanzná ZIMNÁ je vhodná pre vnútorné a vonkajšie použitie na upevňovanie a tesnenie dverných a okenných rámov, lepenie parapetov, opravy muriva, omietky v miestach prechodu potrubí a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izoláciu vaní, sprchových kútov, doutesňovanie strešných tašiek a pod.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, môžu byť vlhké, nie však mokré alebo pod vodou. Dóza by pred aplikáciou mala mať teplotu min +5°C (ideálna je +20°C), dózu je nutné min. 1 minútu pred aplikáciou pretrepať vo vodorovnej polohe. Potom sa naskrutkuje aplikačná hadička – v prevedení spray, alebo sa dóza naskrutkuje na aplikačnú pištoľ - prevedenie GUN. Vyplňovaný priestor vyplňte maximálne do polovice, pena intenzívne zväčšuje objem. Čerstvú penu odstránite výrobkom KLIK Čistič peny alebo KLIK Odstraňovač silikónu a peny, zaschnutú iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Napeňujúca tekutina
Merná hmotnosť: 18-20kg/m³
Nelepivosť: 10-25min /podľa teploty/
Rezatelnosť: 25-60min /podľa teploty/
Penivosť: 28-32L / 750ml
Tvarová stabilita: max 5%
Aplikačná teplota: -10°C až +35°C
Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C
Doba skladovania: 18 mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Savý i nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Med, Olovo: Nie
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
Dilatačné škáry: ako výplň
Farba: žltá

Balenie : plechová dóza 750 ml GUN
plechová dóza 750 ml SPRAY

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 18 mesiacov, dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLÍKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk