

MONTÁŽNA PENA NÍZKOEXPANZNÁ

1. Charakteristika

KLIK - Montážna pena nízkoexpanzná je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 35 násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.

2. Použitie

KLIK - Montážna pena nízkoexpanzná je vhodná pre vnútorné a vonkajšie použitie na upevňovanie a tesnenie dverných a okenných rámov, lepenie parapetov, opravy muriva, omietky v miestach prechodu potrubí a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchových kútov, doutesňovanie strešných škriadiel apod.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, môžu byť vlhké, nie však mokré alebo pod vodou. Dóza aplikáciou by pred aplikáciou mala mať teplotu od +5°C do +35°C (ideálna je +20°C), dózu je nutné min. 1 minútu pred aplikáciou pretrepať vo vodorovnej polohe. Potom sa našrôbuje aplikačná hadička – v prevedenie SPREJ alebo sa dóza našrôbuje na aplikačnú pištoľ - prevedenie GUN. Vyplňaný priestor vyplňte maximálne do polovice, pena intenzívne expanduje. Čerstvú penu odstránite výrobkom KLIK Čistič peny alebo KLIK Odstraňovač silikónu a peny, zaschnutú penu iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Napeňujúca tekutina

Merná hmotnosť: 18-20kg/m³

Nelepivosť: 10-15 min.

Rezateľnosť: 25-30min

Penivosť: 28-32L/750ml

Tvarová stabilita: max 5%

Aplikačná teplota: +5°C až +40°C

Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C

Odolnosť UV žiareniu: Nie

Teplota skladovania: do +25°C

Doba skladovania: 18 mesiacov

Prilnavosť: Mastný podklad: Nie

Sklo, Smalt: Áno

Savý i nesavý podklad: Áno

Vlhký podklad: Áno

Hliník, Oceľ: Áno

Olovo, meď: Nie

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatačné škáry: Ako výplň

4. Farba žltá

5. Balenie plechová dóza 750 ml GUN plechová dóza 300ml 750 ml SPRAY

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 18 mesiacov, dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad +50°C.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk